

# 【4CH. リアルタイムデジタルビデオレコーダー 仕様書】

## ■仕様

映像	映像入力	4CH 1.0vp-p/75Ω(BNC)
	映像出力	1×BNC, 1×VGA, 1×HDMI
音声	音声入力	4×RCA
	音声出力	1×RCA
表示	ディスプレイモード	4分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×10)
	ディスプレイレート	120fps
	ディスプレイ解像度	1920×1080
録画	圧縮方式	映像:H.264 音声:G.726
	マルチモード	クワッドディプレックス(ライブ、再生、録画、バックアップ、遠隔監視 同時)
	録画モード	連続/モーション/アラーム/スケジュール(併用録画可)
	録画レート/解像度	120fps(960×480)/120fps(720×480)/120fps(360×240)
	モーション録画	感知エリア(8×8)、感度設定(9段階)/プレレコード
	プレレコード	1~5秒
	プライバシーゾーン	8×8エリア設定
再生	表示	4分割、各画面、デジタルズーム(×10)、パノラマ、ブックマーク
	検索モード	日時/カレンダー/イベント(アラーム、モーション)/先頭/最終
	再生速度	ノーマル、早送り(×2, ×4, ×8, ×32, ×128)、巻戻し(×2, ×4, ×8, ×32, ×128)、コマ送り、一時停止
	バックアップ/コピー	USB2.0×1/メモリースティック(手動/自動)、e-SAT HDD(自動)、CMS
ネットワーク	インターフェイス	10/100Base-t Ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応*
	WEBブラウザ	internet Explorer7.0以上、3G
その他	HDD	SATA 1TB(最大4TB)、e-SATA(最大4TB)
	アラーム入出力	4入力/1出力
	通信	RS-485
	電源	AC100V(DC12V/3.5A ACアダプタ)
	消費電流	最大2.2A
	使用条件	5℃~40℃/20~80%RH
	外形寸法/重量	340(W)×60(H)×258(D)mm/1.7kg(HDD含む)
	付属品	ACアダプタ(DC12V/3.5A)、リモコン、クライアントソフト(CD)

\*DynamicDNSの設定をすることで、日々のランニングコストが必要な固定IPを取得することなく、ネットワークの監視が可能となります。(安定的な運用には固定IPの取得を推奨します。)

## ■外形寸法

